

Prestatieverklaring Menggranulaat 0/16 CPR-GBOMG016-121021		12-10-2021
		
Eigenschappen	Productprestatie	
Korrelvorm (platte stukken)	F120	EN 13242: 2003+A1:2008
Gradering	GA 75 0/16	
Korrel dichtheid	>2.000 MG/M ³	
Gehalte fijn	f7	
Ronde en ongebroken stukken	C90/3	
Verbrijzelingsweerstand	LA60	
Waterabsorptie	8,0 ± 3,0 %(M/M)	
Samenstelling / gehalte - classificatie recyclinggranulaat	Rc45declared, Rcug50, Rb50-, Ra5-, X1-, FL10-	
CBR onmiddellijk na bereiding proefstukken (CBR _{0dagen})	>50	
CBR _{toename} bij 28 dagen ouderdom	>125% van CBR _{0dagen}	
Emissie gevaarlijke stoffen gehalte asbest uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten	≤ 100 mg/kg d.s. BBK, niet-vormgegeven bouwstof BBK, niet-vormgegeven bouwstof	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p> <p>Uden, 12-10-2021</p> <p style="text-align: right;">Naam: W. van Oort Functie: directeur</p> <p style="text-align: right;">Handtekening: </p>		