

Prestatieverklaring infiltratie granulaat 16/31,5 CPR-GBOBG16315-060524		06-05-2024
 Gebr. v.d. BRAND & van OORT B.V.		
Essentiële eigenschappen	Productprestatie	
Korrelmaat d/D (mm)	11/45	EN 13242:2003+A1:2008
Korrelvorm - vlakheidsindex	Fl ₁₅	
Waterbergend vermogen	> 40 %	
Weerstand tegen verbrijzelen	LA ₄₀	
Dichtheid	2,200 Mg/m ³	
Volumebestandheid	≤ 5%	
Samenstelling / classificatie recyclinggranulaat	Rc90, Rcug95, Rb10 -, Ra1-, Xrg1-, FL2-	
Emissie gevaarlijke stoffen gehalte asbest uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten	≤ 100 mg/kg ds BBK, niet-vormgegeven bouwstof BBK, niet-vormgegeven bouwstof	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p> <p>Uden, 06-05-2024</p> <p style="text-align: right;">Naam: D. vd Brand Functie: directeur Handtekening: </p>		