

Prestatieverklaring Betongranulaat 2/8  
CPR-GBOBG28-050424

05-04-2024



Eigenschappen

Productprestatie

Korrelmaat	2/8mm, GC85/20	
Korrelgradering	Zeefopening (mm)	Eis doorval (%)
	C63,0	100
	C45,0	100
	31,5	100
	22,4	100
	16,0	100
	11,2	98 - 100
	8,0	80 - 99
	2,0	0 - 20
	1,0	0 - 5
0,063	0 - 4	
Korrelvorm - vlakheidsindex	FI <sub>15</sub>	
Schelpgehalte	SC <sub>10</sub>	
Gehalte aan fijne bestanddelen	f <sub>1,5</sub>	
Weerstand tegen verbrijzelen	LA <sub>40</sub>	
Weerstand tegen verbrijzelen - slagweerstand	SZ <sub>NR</sub>	
Dichtheid	≥ 2,1 Mg/m <sup>3</sup>	
Waterabsorptie	≤ 10 %	
Volumebestandheid	NPD	
ASR gevoeligheid	NPD	
Samenstelling / classificatie recyclinggranulaat	Rc90;Rcug95 ,Rb10 -,Ra1-,Xrg1-,FL2-	
Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS <sub>0,8</sub>	
Bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden	NPD	
Vort/dooi	F <sub>NR</sub>	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	

EN 12620:2008

#### EG conformiteitsverklaring

Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.

Uden, 05-04-2024

Naam: D. vd Brand

Functie: directeur

Handtekening: